

1. Såfremt stigen er leveret i sektioner, pakkes de ud og samles på jorden som beskrevet nedenfor i punkt 2 til 4.
2. Sektionerne kobles sammen med et laskesæt, som indeholder:

- 2 stk. bolte 6 x 60 mm + 2 stk. møtrikker 6 mm
- 8 stk. skruer 5 x 14 mm
- 8 stk. møtrikker 5 mm
- 1 stk. trin og 2 stk. lasker



3. Lasker og trin monteres på den ene stige.



4. Stigerne kobles sammen og de medfølgende skruer og bolte spændes.



5. Stigen er klar til montage.



6. Stigen har et hul i toppen - som anvendes til det første punkt for montage.

7. Husk at stigen skal monteres ca. 50 cm fra jorden, således at den frit kan åbne.



8. Når stigen hænger i top hullet, sættes stigen i vatter og huller til montage mærkes op.



9. Stigen tages ned igen, når opmærkning er færdig.



10. Der bores for og rawplugs sættes i hullerne.



11. Stigen hænges op igen og montageskruerne spændes i. Det anbefales at montere skruerne i beslaget i toppen først og fortsætte nedefter.



12. Stigen testes for funktionsdygtighed.



For yderligere information se www.modum.dk

MODUM ApS
Linkøpingvej 8
4900 Nakskov

Telefon +45 26 81 85 60